

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/bezprzewodowy-nadajnik-i-odbior-nik-wideo-rca-p-15685.html>

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik wideo RCA

Cena	7100 pkt + 0 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AMIO-2486
Kod producenta	AMIO-2486
Kod EAN	5903293024867
Producent	AMIO

Opis produktu

BEZPRZEWODOWY TRANSMITER SYGNAŁU VIDEO DO KAMER COFANIA

Moduł bezprzewodowy do kamer cofania 12V RCA

Moduł odbiornika oraz nadajnika bezprzewodowego do kamer parkowania. Urządzenie współpracuje z samochodową instalacją elektryczną o napięciu 12V. Doskonałe narzędzie które umożliwi montaż w naszym pojeździe monitora i wykorzystanie go jako kamery parkowania. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż standardowy czujnik parkowania wykorzystujący sygnały dźwiękowe. Z naszym zestawem montaż jest niezwykle prosty, a parkowanie w ciasnych przestrzeniach stanie się dziecinnie proste.

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO SAMOCHODU - WSPÓŁPRACUJE Z KAŻDYM URZĄDZENIEM Z WEJŚCIEM AV CINCH

Cechy produktu:

- Moduł bezprzewodowej transmisji sygnału video. Doskonale nadaje się do samochodowej kamery cofania wyposażonej w monitor czy inny sprzęt video z wejściem sygnału video.
- Kompatybilny z praktycznie z każdą kamerą, z każdym sprzętem video i z każdym odbiornikiem np. monitora na niewielką odległość.
- Wbudowane diody sygnalizacyjne.
- Bardzo łatwy w instalacji i obsłudze.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 9-14V (standardowo 12V)
- Wtyk odbiornika: RCA chinch + przewód zasilający (plus, minus)
- Wtyk nadajnika: RCA chinch, wtyk zasilający DC + przewód zasilający (plus, minus)
- Częstotliwość transmisji: 2.4 GHz
- Długość przewodu zasilającego (plus, minus) w odbiorniku/nadajniku: 130cm

-
- Długość przewodu zasilającego z wtykiem DC oraz RCA chinch (odbiornik/nadajnik): ok. 18cm
 - Zasięg: do 10 metrów
 - Tryb modulacji: FM

BEZPRZEWODOWY

Nadajnik i odbiornik wykorzystują częstotliwości radiowe 2,4 GHz i bezprzewodowo przekazują sygnał video przechwycony przez kamerę cofania do dowolnego rejestratora. W optymalnych warunkach (bez zakłóceń) sygnał może być przesyłany na odległość nawet 50 metrów. Wykorzystanie bezprzewodowego transmitera ułatwia montaż kamery cofania i sprawia, że nie jest konieczne ciągnięcie przez wnętrze pojazdu dodatkowego okablowania.

UNIWERSALNY

Nasz transceiver współpracuje ze wszystkimi urządzeniami video wyposażonymi w złącza RCA. Obsługuje transmisję obrazu w kolorze, zarówno w formacie PAL jak i NTSC. Moduły posiadają niewielkie rozmiary więc łatwo je ukryć w kokpicie. Możliwość bezpośredniego podłączenia do źródła zasilania umożliwia uruchamianie kamery cofania po wrzuceniu biegu wstecznego.

OPIS PODŁĄCZENIA

1. złącze RCA do podłączenia monitora
2. 12V -
3. 12V +
4. złącze zasilania kamery cofania
5. złącze RCA kamery cofania
6. kamera cofania (nie należy do zestawu)
7. monitor/rejestrator (nie należy do zestawu)
8. odbiornik
9. nadajnik
10. 12V +
11. 12V -

ZESTAW ZAWIERA

- nadajnik
- odbiornik
- instrukcję obsługi w języku polskim

[LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO](#)