

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/kula-haka-holowniczego-obnizana-brink-9078500-p-6853.html>



Kula haka holowniczego obniżana BRINK 9078500

Cena brutto	645 zł
Cena netto	524 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9078500
Kod producenta	9078500
Producent	BRINK
Liczba otworów	4
Rozstaw śrub [mm]	83x56
Siła D [kN]	20.20

Opis produktu

Kula flanszowa BRINK 9078500 z obniżeniem | uniwersalna

Brink jest najstarszym i największym producentów systemów haków holowniczych na rynku z siedzibą główną w Staphorst (Holandia). To tam oraz w Oosterhout położone są fabryki BRINK. Obecnie oddziały BRINK znajdują się we Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoszech, Republice Południowej Afryki oraz od połowy lat 90. w Polsce (z centralą w Wolsztynie). Kula obniżona **renomowanego holenderskiego producenta BRINK** z zaimplementowanym systemem 4 śrub o rozstawie 83x56mm. Produkt ten znajdzie zastosowanie w większości aut dostawczych oraz terenowych. Masa dopuszczalna holowania w wypadku tej kuli to 3500 kg, a maksymalna wartość nacisku pionowym to 200 kg. Kula obniżana BRINK dedykowana jest dla samochodów dostawczych oraz terenowych z przygotowaniem pod montaż czterootworowych kul flanszowych i do samochodów z napędem 4x4, czy z hakami holowniczymi aut terenowych/SUV/Pick-up.

Gwarancja jakości



Odkuwka haka holowniczego BRINK jest w procesie produkcji poddawana odpowiednim badaniom. Tylko ich pozytywne ukończenie pozwala na uzyskanie przez produkt certyfikatu homologacji, oznaczonego symbolem e lub E. Kula haka holowniczego BRINK 9078500 otrzymała **homologację e11, co uprawnia do korzystania z niej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.**

Zabezpieczenie kuli obniżanej BRINK

Kula haka obniżana Westfalia jest malowana z wykorzystaniem technologii klimatycznej oraz katodowej, gdzie wykorzystane zostaje napięcie elektryczne. Metoda ta sprowadza się właściwie do procesu określanego kateforezą, opierającym się na podwójnym odtłuszczaniu kuli i płukaniu wodą demineralizowaną. Skutkuje to wygenerowaniem zewnętrznej **powłoki zabezpieczającej kulę antykorozyjnie. Kule haka holowniczego BRINK 9077410 charakteryzuje także tabliczka znamionowa wykonana z metalu, przytwierdzona do powierzchni haka na nitach.**

Parametry techniczne

Wartość siły kuli holowniczego Westfalia to D=20.20kN. Najwyższa moc pionowego nacisku na odkuwkę Westfalii wynosi **200 kg**. Ma to znaczenie, gdy kula haka będzie używana przy przewożeniu bagażników rowerowych jak również przy równomiernym rozłożeniu bagażu na przyczepie samochodowej. Ciężar bagażników rowerowych osiąga do 20 kg, a dociążony rowerami sięga nawet do 90 kg, gdzie zastosowanie znajdzie hak holowniczy z odpowiednimi wartościami obciążenia.



Dane techniczne

TYP KULI

KUTA FLANSZOWA (OBNIŻONA)

NUMER KATALOGOWY

9078500

HOMOLOGACJA

e11

GWARANCJA

2 LATA

ŚREDNICA KULI

50 mm

MAX MASA PRZYCZEPY

3500 kg

MAX NACISK NA KULĘ

200kg

SIŁA D

20,20 kN

MASA KULI

6,0 kg

ŚREDNICA / ILOŚĆ OTW. MONTAŻOWYCH

Φ 10mm / 4 otwory

ROZSTAW OTW. MONTAŻOWYCH

83x56 mm

O producencie

Dzięki współpracy z producentami samochodów w fazie projektowania oraz aktywnemu śledzeniu procesu produkcji Brink oferuje najlepsze rozwiązania. Nieustanny rozwój oferty pozwala na dostarczenie **haków holowniczych** do samochodów natychmiast po ich wprowadzeniu na rynek. „Wyrób doskonały jakościowo” to kluczowe motto towarzyszące produkcji **haków holowniczych Brink**. Warto wiedzieć, że Brink współpracuje z niemal wszystkimi producentami samochodów. Przedsiębiorstwo produkuje prawie milion haków holowniczych rocznie. Wszystkie haki są testowane w specjalistycznym ośrodku po to, aby dostarczyć nam sprawdzony i pewny wyrób. Te haki nigdy „nie pękają” :)