




W wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Belka główna SZTUK: 1 	Poz. 5 Płyta prawa SZTUK: 1 	Poz. 10 Podkładka ø24xø8,4x2mm SZTUK: 4 
	Poz. 6 Śruba 8.8 B M10x35mm SZTUK: 4 	Poz. 11 Podkładka płaska ø8,5mm SZTUK: 2 
Poz. 2 Część kulista (zestaw montażowy) SZTUK: 1 	Poz. 7 Śruba 8.8 B M8x30mm SZTUK: 4 	Poz. 12 Podkładka sprężysta ø10,2mm SZTUK: 4 
Poz. 3 Płyta gniazda SZTUK: 1 	Poz. 8 Nakrętka 8 B M8 SZTUK: 6 	Poz. 13 Podkładka sprężysta ø8,2mm SZTUK: 6 
Poz. 4 Płyta lewa SZTUK: 1 	Poz. 9 Podkładka ø30xø10,5x2,5mm SZTUK: 4 	



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **K30A**
Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:
Producent: **VOLKSWAGEN**
Model: **POLO**
Typ: **3-5 drz. (6N2)**
produkowanego od 10.1999 r. do 10.2001 r.

Dane techniczne:
Wartość siły **D : 6,48 kN**
maksymalna masa przyczepy: **1200 kg**
maksymalny nacisk na kulę: **50 kg**

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE: e20*94/20*1161*00

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

VOLKSWAGEN POLO 3-5 drz. (6N2)
produkowanego od 10. 1999 r. do 10.2001 r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.


Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUKCJA Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe




Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **VOLKSWAGEN POLO 3-5 drz. (6N2)** produkowany od 10.1999 r. do 10.2001 r., numer katalogowy **K30A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1200 kg** i nacisku na kulę max **50 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.



Rys. 2

Kolejność czynności przy montażu

1. Zdemontować zderzak oraz metalowe wzmocnienie (nie będzie ponownie montowane).
2. W dolnej części zderzaka wyciąć otwór, jak pokazano na rysunku 2.
3. Udrożnić zaślepienie otwory w podłużnicach, przez które będzie przykręcony hak.
4. Belkę główną zaczepu (poz. 1) wsunąć w tunelu podłużnicy i skrócić śrubami M10x35mm (poz.6), wykorzystać podkładki płaskie $\varnothing 30 \times 10,5 \times 2,5$ mm (poz. 9).
5. Przyłożyć wsporniki (poz. 4 i 5) do tylnego płata a następnie przykręcić do belki zaczepu przez otwory (poz. A) śrubami M8x30mm (poz. 7), wykorzystać podkładki płaskie $\varnothing 24 \times 8,4 \times 2$ mm (poz. 10).
6. Przez otwory (poz. B) wsporników (poz. 4 i 5) przykręcić nakrętki M8 wykorzystując podkładki płaskie $\varnothing 24 \times 8,4 \times 2$ mm. Przy dokręceniu zachować wartość momentu - 10 Nm.
7. Przez otwory (poz. C) wsporników (poz. 4 i 5) wiercić wiertłem $\varnothing 9$ mm przelotowo, a następnie skrócić śrubami M8x30mm (poz. 7).
8. Przykręcić korpus automatu oraz zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną. Uwaga! Należy pamiętać o zamontowaniu blachy pod gniazdo, patrz rys. 1.
6. Dokręcić pozostałe śruby momentem jak podano w tabelce.
7. Podłączyć przewody z gniazdka 7- bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
9. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania. Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szerokości przyczepy.

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.