Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:13

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/wiazka-haka-z-modulem-13-pin-mp2s-can-g13-p-21916.html



Wiązka haka z modułem 13-pin MP2S-CAN-G13

Cena brutto	**529 zł**
Cena netto	**430 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP2S-CAN-G13**
Kod producenta	**MP2S-CAN-G13**
Producent	**QUASAR**
Gniazdo	**13-pin**
Czy moduł	**z modułem**
Sposób podłączenia	**do CAN**
Obsługa świateł cofania	**tak**
Dezaktywacja PDC	**tak**

Opis produktu

Moduł MP2S-CAN wyróżnia się (od innych modułów wiązek haka) odczytywaniem sygnałów wejściowych z magistrali CAN-Bus pojazdu. Dzięki temu liczba połączeń przewodów, które należy wykonać w trakcie instalacji jest dużo mniejsza niż w przypadku "klasycznych" modułów. Ponadto główna wiązka kablowa jest już połączona z gniazdem co również usprawnia przebieg instalacji.

Zestaw MP2S-CAN-G13 obsługuje obsługuje "pełne" gniazdo G13 (w tym "stały plus", obwód ładowania akumulatora przyczepy). W zestawie jest przekaźnik załączający sterowanym przez moduł ładowaniem akumulatora przyczepy, które to jest aktywowane, gdy silnik samochodu pracuje przez co najmniej 10 sekund.

Moduł MP2S-CAN obsługuje dużą liczbę modeli pojazdów obecnych na polskim rynku ale musi być zaprogramowany pod konkretny typ/model pojazdu. Fabrycznie jest konfigurowany pod określoną grupę pojazdów. Moduł posiada wyjście do dezaktywowania centralki czujników parkowania pojazdu - a dla niektórych modeli pojazdów jest to realizowane "bezpośrednio".
Uwaga: stały rozwój produktu oraz zmienna dostępność podzespołów elektronicznych są przyczyną oferowania modułu sterującego MP2S-CAN w nieznacznie różniących się wykonaniach. Tym niemniej zawsze funkcje realizowane przez moduł są zależne wyłącznie od aktualnej generacji firmware'u i są takie same dla każdego wykonania modułu. Aktualizację firmware'u można wykonać samodzielnie posiadając Bootloader z darmowym oprogramowaniem.

Dla wybranych modeli samochodów są oferowane dedykowane zestawy z okablowaniem wykorzystującym dostępne w tych samochodach fabryczne złącze instalacyjne. Więcej informacji tutaj.

W szczególnych sytuacjach - gdy jest to wymagane - odczyt danych z magistrali CAN-Bus pojazdu może być zrealizowany bezstykowo (tj. bez galwanicznego podłączania/ingerencji w instalację sygnałową pojazdu - wyłącznie w trybie pasywnym) za pomocą opcjonalnego modułu MCB-CLICK-CAN.

Zestaw można wyposażyć w (opcjonalną) kontrolkę sygnalizacyjną LED-RGY-500, która pokazuje statusy:

1. podłączenia przyczepy,
2. przepalenia żarówki kierunkowskazu przyczepy,
3. włączenie światła przeciwmgłowego przyczepy,

4. status ładowania akumulatora przyczepy.

Elementy zestawu

- Moduł sterujący (centralka)1 szt
- Wiązka główna z gniazdem 13-pin1 szt
- Wiązka sygnałowa (do magistrali CAN-Bus)1 szt
- Wiązka zasilania1 szt
- Przekaźnik i gniazdo z przyłączami1 kpl
- Zestaw montażowy1 kpl
- Zestaw śrubowy1 kpl
- Schemat podłączenia
- Produkt wymaga instalacji przez firmę specjalistyczną

Dane techniczne

Producent: **QUASAR**
Numer katalogowy: **MP2S-CAN-G13**
Gniazdo: **13 PIN**
Homologacja: **tak**

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie. **To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.